

SIMBOLOGÍA SISTEMA DE SONIDO	
A	MEZCLADOR CON AMPLIFICADOR INCORPORADO. POTENCIA 30W CONTINUOS. INCLUYE 2 ENTRADAS PARA MICROFONO Y 2 PARA LINEA AUXILIAR. CON SISTEMA DE PROTECCION POR REL6. LIMITACION DE CORRIENTE Y CORTOCIRCUITO. 120 V. MODELO A1031LH DE TOA O SUPERIOR. CERTIFICADOS UL
	MICROFONO PARA VOCES. IMPEDANCIA DE 150 A 600 Ω (OHMIOS). PASTILLA BALANCEADA. PATRON POLAR CARDIOIDE. INCLUYE CONTACTOS PARA SILENCIAR MUSICA. CON BASE INCORPORADA Y APAGADOR. MODELO PM660U DE TOA O SUPERIOR. CERTIFICADOS UL
P	PARLANTE ACUSTICO EN CIELO. DIAMETRO 8". POTENCIA 10W, TRANSFORMADOR DE 70.7V Y 100V. SENSIBILIDAD DE 91 dB A 1 W/M. DISPERSION HORIZONTAL DE 110°. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 150 A 1600 CICLOS. PARLANTE TIPO PARRILLA, APROBADO POR UL, CSA. MODELO 646R DE TOA O SUPERIOR. CERTIFICADOS UL
—	CABLE PAREADO BICOLOR #12. CERTIFICADOS UL, CON FORRO INTERIOR DE PVC. AISLAMIENTO DE 300 V EN TUBERIA EMT UL DE 13mm. MODELO 12/35 DE HURRICANE. O SUPERIOR
—	CABLE DE 1 PAR #18 AWG CON SHIELD Y JACKET DE PVC, PARA MICROFONO MODELO 295 DE WEST PENN O SUPERIOR. CERTIFICADOS UL

